

Brief oder Fax an:

 Fax: **07665 972658**
GAR-TEC GmbH

Martackertenstr. 30

79112 Freiburg im Brsg.

Absender:

Firma _____

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ / Ort _____

Fon _____

Mobil _____

Fax _____

eMail _____

Wir wollen das GAR-TEC Bausystem einsetzen. Bitte erstellen Sie uns ein unverbindliches Angebot für unser Bauvorhaben:
Carport
Länge:
Gesamtlänge des Bauwerks, ohne Dachentwässerung

 Serie 520 Portalabstand 230 cm 520 cm

 Serie 600 Portalabstand 180 cm 600 cm

 Sondermaß Skizze _____ cm
Breite (innen/außen):

 Einzel-Carport 276 / 300 cm

 Komfort-Carport 351 / 391 cm

 Doppel-Carport 531 / 571 cm

 Sondermaß Skizze _____ cm
Anbau:

 seitlich, Breite 177 cm

 hinten, Länge 180 / 230 cm
Optionen:

 Rolltüre

 Befestigungsset Unterflur
Fundament liegt unter Pflasterbelag
Gerätehaus / Fahrraddepot

Fahrraddepot Portalabstand 230 cm

Fahrraddepot Portalabstand 230 cm

Gerätehaus Portalabstand 230 cm

Gerätehaus Portalabstand 230 cm

Gerätehaus Portalabstand 180 cm

Gerätehaus Portalabstand 180 cm

Sondermaß Skizze _____

Länge:

280 cm

280 cm

280 cm

280 cm

388 cm

388 cm

 _____ cm _____ cm
Breite (innen/außen):

 276 / 301 cm

 351 / 391 cm

 276 / 300 cm

 351 / 391 cm

 276 / 300 cm

 351 / 391 cm

 _____ cm _____ cm
Optionen:

 Rolltüre

 Befestigungsset Unterflur
Fundament liegt unter Pflasterbelag
Dachvariante

 Stahl-Wellprofil mit tropfhemmender Beschichtung

 Entwässerung, verzinkt mit Fallrohr

 Attika für Stahl-Wellprofil auf 3 Seiten

 Holz-Mehrschichtplatte abgedichtet mit EPDM-Folie und Aluminium-Attika an 3 Seiten

 Gründach auf Holz-Mehrschichtplatte, mit umlaufender Aluminium-Attika und Entwässerung

 Schneelast: _____ kg/m²

 nur bei Stahl-Wellprofil erforderlich

 nicht bei Portalabstand 230 cm möglich
 nicht bei Portalabstand 230 cm möglich
Sichtschutz-/Windschutzwände

Pfostenabstand 180 und 90 cm

Höhen 180 und 90 cm (Schrägelemente möglich)

Bitte skizzieren Sie und wählen Sie Wandelemente aus

Wandelemente

 Stahl-Wellprofil ähnlich RAL 9006 / Rücksei

 Trapezprofil Lärche unbehandelt

 Keilspundprofil Lärche unbehandelt

 Brettschalung Fichte unbeh.

 Doppelstabgitter Stahl, verzinkt

 Rankseil Edelstahl / Stahl
Montage

 Schlüsselfertig durch GAR-TEC

 Wird von uns selbst ausgeführt
Skizze / Mitteilungen

Zeichnen Sie einen Grundriss und tragen Sie die Positionen der Wände und ggf. der Türen ein